

法兰式气动闸板阀

产品名称	法兰式气动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨,对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H-10C法兰式气动闸板阀产品概述：

气动刀型闸阀又称刀型闸阀/刀形闸阀，刀型浆液阀，从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。刀闸阀根据应用不同可分为：手动刀闸阀、气动刀闸阀、电动刀闸阀、伞齿轮刀闸阀、对夹式刀闸阀、法兰式刀闸阀、链轮式刀闸阀、电液动刀闸阀、手动浆液阀、液动浆液阀、气动浆液阀、螺旋闸门、暗杆刀闸阀、刀型闸阀/刀形闸阀等。我厂生产的刀闸阀从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

法兰式气动闸板阀装置参数：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

法兰式气动闸板阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

主要零部件材质:阀体、上盖
 阀板
 阀杆

碳钢、不锈钢
不锈钢
不锈钢

法兰式气动闸板阀主要性能规范:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
纸浆、污水、煤煤气等

法兰式气动闸板阀结构图及连接尺寸：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	C	D	Z-M
0.6MPa	50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M
	65	130	670							
	80	51	150	680	4-M16					
	100	145	170	700						
	125	57	175	200	720	8-M16				
	150	225	790							
	200	70	280	850	363	R-M16		D715		
	250	310	335	1100	12-M16		DZ20			
	300	76	362	395	1180	12-M20				
	350	412	445	1280	DZ30					
	400	89	462	495	1460	16-M20		DZ45		
	450	518	550	1600	240	235	437	227		
	500	114	568	1800	DZ60					
	600	705	2100	20-M22						
	700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M
800	880	920	2500	24-M27		DZ120				
900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	27-M	
1000	165	1080	1120	2900	28-M27		DZ250			
1200	190	1295	1340	32-M30						
1.0 MPa	100	120	135	160	155	180	185	210	240	