

testo 440风压风速检测套装

产品名称	testo 440风压风速检测套装
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 440 功能:风压风速仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 440风压风速检测套装

只需一台测量仪，即可测量环境相关参数

直观：结构清晰的测量菜单用于风量测量

L型皮托管，不锈钢，长500mm，连接压力探头测量流速。在高风速，高粉尘的通风管道或过程空气中测量风速，我们推荐使用皮托管

可通过丰富的探头系列进行扩展

使用蓝牙探头进行无线测量

USB 接口用于将测量报告导出为 CSV 文件

产品描述

testo 440 风压风速检测套装，用于风量测量，L型皮托管，不锈钢，长500mm，直径7mm。差压量程-150~+150 hPa，连接压力探头测量流速。风速可测范围 1~100 m/s

在高风速，高粉尘的通风管道或过程空气中测量风速，推荐使用皮托管。使用testo 440 双联通用型测量仪结合高质量的探头来测量和存储所有室内空气质量参数。可同时连接3种探头：一个蓝牙探头，一个有线探头，和一个带有K型热电偶的温度探头。自动探头检测和结构清晰的测量菜单保证了简单的操作，将使您的日常工作更容易。testo 440 配有集成的差压传感器，适合于过滤器测量，可配套皮托管

(皮托管单独销售)。

功能一览

快速而容易地进行测量。该多功能仪器自动检测每个连接的探头，这意味着您更换探头时不需要手动重置测量参数，清晰的结构化测量菜单用于风量、风量罩、压差和K系数测量、确定紊流度、确定加热/冷却输出效率、霉变检测和长期测量，为您提供产品支持。

产品包含

Testo 440 双联通用型测量仪

连接软管

L型皮托管 (500毫米) ,直径7mm

电池，出厂报告，仪器包

重要数据技术参数

量程

126 g

操作温度

+1 ~ +100 m/s

外壳

0 ~ +600 ° C

Metal housing