

testo 417 套装2 辅助风管套装

产品名称	testo 417 套装2 辅助风管套装
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 417 功能:风速仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 417 套装2 辅助风管套装

通过风量罩测量来确定体积流量

测量风速、风量及温度

在套装中：Testo 417风速仪，Testovent 417 辅助风管，圆形风口(200 × 200 Mm)，方形风口(330 × 330 Mm)

流速测量

多种不同的插拔式风量罩可供使用

流向识别

testo 417 套装2，含testo 417 直径100mm叶轮风速仪，辅助风管机风量罩套装

产品描述

testo 417精密型风速仪，配置一体式叶轮风速/温度探头，直径100mm，测量风速、风量和温度。直接显示体积流量。只需输入管道的截面积，即可计算出流量。可以快速切换至当前的温度读数。此外，还可以显示气流的方向。仪器带时间段和多点平均值计算功能，计算风量、风速和温度的平均值。用户可选配风量罩，有助于更好地检测格栅出风口和风阀处的风量。仪器可以显示最大值/最小值。使用保持键，

可以保持当前读数。

产品包含

testo 417风速仪，带直径100 mm的叶轮探头，电池和出厂报告。

Testovent 417 辅助风管

圆形风口(200 × 200 Mm)

方形风口(330 × 330 Mm)

测量范围

0 ~ +50 ° C

测量精度

±0.5 ° C

分辨率

0.1 ° C

测量范围

+0.3 ~ +20 m/s

测量范围

0 ~ +99999 m/h

0 ~ +440 m/h (testo 417 in combination with funnel set (0563 4170))

0.1 ~ +200 m/h , preferred 0,1 to 100 m/h (testo 417 in combination with funnel & flow straightener (0554 4172))

重量参数

230 g

尺寸

277 x 105 x 45 mm

操作温度

外壳

ABS

电池类型

9 V 电池

电池使用时间

50 小时

存放温度

-40 ~ +70 ° C