

# 莱宝真空泵滤芯

产品名称	莱宝真空泵滤芯
公司名称	固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	普旭真空泵:0532140160 里其乐真空泵:730502 莱宝真空泵:71046112
公司地址	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区中公由村（经营场所）
联系电话	15311306682

## 产品详情

### 腾润滤清器厂1、真空泵油雾分离器的介绍

真空泵油雾分离器又名排气过滤器，是油式真空泵内置的一种油气分离装置，可以在很好的将被抽气体与真空泵油分离，以致真空泵排出无污染的气体，达到环保的功效，腾润滤清器厂在有些真空泵它可以与真空泵配合，到达消除噪音的功能，因其结构简单，造价合理，所以受到很多真空泵制造企业的热捧。

### 2、真空泵油雾分离器的结构

真空泵油雾分离器通常有滤纸、铁网、过滤面与两端胶盖组成腾润滤清器厂。其核心组件便是里面的滤纸，比较的好的滤纸属德国产的滤纸，具有很强的分离能力。

### 3、真空泵油雾分离器的工作原理 腾润滤清器厂

真空泵油雾分离器在推动力的作用下，位于一侧的油气混合物中的通过真空泵油雾分离器的滤纸及棉质。油则被截留，从而实现气体与真空油的分离操作过程。腾润滤清器厂被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用，排出的则是无油的废气，而达到无污染，洁净的效果。

### 4、真空泵油雾分离器的日常维护腾润滤清器厂

a. 真空泵运行时的检查：使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞，当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，须更换。如果无油雾分离器压力表，腾润滤清厂则油雾分离器的阻力由驱动机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降，说明油雾分离器已堵塞，须更换。

b. 如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低，或驱动电机消耗的电流比通常少，原因是有一个油雾分离器损坏，需要更换油雾分离器。腾润滤清器厂

c. 如果排放的气体中含有油，原因是油雾分离器堵塞或损坏，腾润滤清器厂须更换。真空泵油雾分离器不能彻底清洗干净，须更换堵塞的油雾分离器。更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源，确保真空泵已通大气压，从油箱上打开排气口盖板，腾润滤清器厂借助专用内六角扳手拆下排气过滤器，将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上。腾润滤清器厂

腾润滤清器厂真空泵进气滤芯 真空泵排气滤芯 真空泵油雾分离器 真空泵油滤芯型号齐全欢迎来电查询。感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的产品详细信息，欢迎随时联络固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂。

我们都知道真空泵过滤器和他的名字一样，主要是用来过滤一些有害的东西存在在真空泵里面的，是给我们了很好的一种保护，平时我们用的过滤器是需要经过三次过滤的，他们每次都是怎么样的一个过程呢？下面就带大家一起来探究一下真空泵过滤器的过程。腾润滤清器厂

首先真空泵过滤器能够把他自己吸收进来的一些东西当中固体的那种给阻挡住，腾润滤清器厂这样可以给之后的过滤提供一些方便，因为他已经把那些非常大的固体还有粉尘都挡在了外面，不能够进来了。

其次就是这个过滤器有一个非常好的特点就是能够依靠着高压的撞击把一起气溶性的；粒子做一个有效的收集，小一点儿的颗粒也是被一点点儿过滤出来的。靠着气流，不同的工作条件会把不同的介质分类收集，都是不同的。粗抽泵油烟过滤器 腾润滤清器厂

后就是更小的粉尘被收集。一些对我们身体有害的气体可以通过活性炭等被吸收，还能够把里面残留有异味的东西也一起过滤掉。而一些干净的不会影响我们健康的新鲜空气也会在鼓风机的压力作用之下，通过鼓风机直接的送入到空气里面，这个就是真空泵过滤器含有的第三集收集。

上面所说的只是一种简单的介绍，实际的过滤原理比这个要复杂的多，我们在实际情况中也能够提供更好的条件，好的真空泵过滤器会保持好的效率，好的东西也会变得让客户满意还有放心。真空泵主要适用客户群：半导体 真空镀膜业，制鞋业，真空包装行业，木工行业，吸塑行业，印刷行业，光电机械，平板硫化，化工行业，印刷工业、食品加工与包装、医院负压系统、环保工业、电子工业、实验室、塑胶工业、一般机械工业等使用真空泵、进口真空泵、旋片式真空泵、油式真空泵、干式真空泵、无油真空泵。腾润滤清器厂

随着国家环保事业日益完善与收紧，滑阀泵油雾分离器成了我们必不可少的净化环保产品能有效的降低油烟油雾的排放，使空气的到了有效的改善。真空镀膜行业环保必备产品H150滑阀泵油雾分离器，如需订购欢迎您随时致电。腾润滤清器厂。