

四川广电光纤楼道箱FTTH入户楼道箱安装方法使用

产品名称	四川广电光纤楼道箱FTTH入户楼道箱安装方法使用
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:16芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

四川广电光纤楼道箱FTTH入户楼道箱安装方法使用

光纤配线箱厂家、光纤配线箱价格、光纤配线箱图片、光纤分光箱、光缆分纤箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光缆分光分纤箱、光纤分光箱、光纤分线盒、光分纤箱、宇晨通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

特点：

适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用**卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便**。

工厂化皮线尾纤，实现高质量**快速部署。配线.光缆熔接

为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；12.进行光缆**芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

主要技术参数：

符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求

工作环境温度:-40 ° C~+60 °

环境湿度: : 95% (+40 ° C)

大气压力:

光缆进入数量:1X2根(下进缆

皮纤进入数量:1X2根(下进纤

箱门开启角度:180 °

适配器可选

接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。

绝缘电阻: 2X1000M