

# 高压旋喷喷射灌浆高压泵/旋喷钻机

产品名称	高压旋喷喷射灌浆高压泵/旋喷钻机
公司名称	天津聚强高压泵
价格	.00/个
规格参数	外形尺寸:2900 × 2060 × 5400 行走方式:履带 可配钻杆类型:单管双管三管
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665285

## 产品详情

我公司专业生产单双三管高压旋喷桩机全套设备，单双三管旋喷钻机，高压注浆泵，低压灌浆泵，双液注浆泵，高压泵配件，旋喷钻机配件；公司有专业的施工队伍，在实际施工中不断完善我们的产品，使之更适合现场的环境。

联系人：路青阳

手机：15222665285

qq: 2220224063

xpl-50a型锚固旋喷钻机

### 一、钻机主要用途

本机型可用于各类软地基加固、高层建筑地下室的防渗处理、大江大河堤坝的整治、铁路公路桥墩的加固等。通过不同模块的组合，可以适合定喷、摆喷、旋喷等施工工艺；单重、双重、三重旋喷等各种施工要求。

### 二、特点：

1. 配备有回转支架，需要时孔位可转至履带侧边工作，提高了工作效率。配备精确的钻塔垂直度显示装置。钻机对孔、定位准确快捷。 2. 配备大牵引力履带底盘，爬坡能力强，设备移位方便、快捷。

3.动力头变速范围宽，可满足各种地层和不同的旋喷工艺的需求。

4.动力头行程长，可接3米钻杆，减少辅助时间。

5.采用定制的定位专用阀，其特性完全满足旋喷工艺要求。三、主要技术参数：

1最大扭矩：2600 n.m 2动力头转速：0~180r/min 3动力头最大行程：3500 mm

4动力头额定提升力：30 kn 5动力头允许加压力：12 kn 6 钻孔深度：50 m

7 钻杆直径： 50 mm； 60 mm； 73 mm 8钻孔倾角:左右 $\pm 10^\circ$ ；前后 $0\sim 100^\circ$

9 电机功率：22 kw+1.5kw 10 外形尺寸：（工作时）2900×2060×5400

（运输时）5300×1560×1750 (mm)

11 整机质量：2600 kg 12系统压力：20 mpa 14最大爬坡度：25° 15行走速度：3.5km/h