

东营欧标H型钢HE220B拉伸试验

产品名称	东营欧标H型钢HE220B拉伸试验
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:欧标H型钢HE220B 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

东营欧标H型钢HE220B拉伸试验

冶炼信息：他指出，就铁矿石这种特殊的商品属性来讲，供需双方建立长期稳定的关系对彼此都是有利的。胶着并非常态变幻莫测的市场因素也在不断为双方加减砝码。“目前澳大利亚铁矿石企业新秀FMG已经向运了两船铁矿石，并承诺今后将会以公道合理的价格长期向供应铁矿石。”东方证券钢铁分析师杨宝峰说，FMG的出现对中方非常有利，至少是为我国增加了一个供应方。“印度此刻上调15%的铁矿石出口关税，对我国谈判十分不利。因为印度是上主要的铁矿石现货供应国，而现货价格的上涨必然带动长期协议价格上涨。

HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
欧标H型钢HE100B	100*100*6*10	S235/S275/S355
欧标H型钢HE120B	120*120*6.5*11	S235/S275/S355
欧标H型钢HE140B	140*140*7*12	S235/S275/S355
欧标H型钢HE160B	160*160*8*13	S235/S275/S355
欧标H型钢HE180B	180*180*8.5*14	S235/S275/S355
欧标H型钢HE200B	200*200*9*15	S235/S275/S355
欧标H型钢HE220B	220*220*9.5*16	S235/S275/S355
欧标H型钢HE240B	240*240*10*17	S235/S275/S355
欧标H型钢HE260B	260*260*10*17.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE280B	280*280*10.5*18	S235/S275/S355
欧标H型钢HE300B	300*300*11*19	S235/S275/S355
欧标H型钢HE320B	320*300*11.5*20.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE340B	340*300*12*21.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE360B	360*300*12.5*22.5	S235/S275/S355

欧标H型钢HE400B	400*300*13.5*24	S235/S275/S355
欧标H型钢HE450B	450*300*14*26	S235/S275/S355
欧标H型钢HE500B	500*300*15.5*28	S235/S275/S355
欧标H型钢HE550B	550*300*15*29	S235/S275/S355
欧标H型钢HE600B	600*300*15.5*30	S235/S275/S355
欧标H型钢HE650B	650*300*16*31	S235/S275/S355
欧标H型钢HE700B	700*300*14*32	S235/S275/S355
欧标H型钢HE800B	800*300*17.5*33	S235/S275/S355
欧标H型钢HE900B	900*300*18.5*35	S235/S275/S355
欧标H型钢HE1000B	1000*300*19*36	S235/S275/S355

欧标H型钢HE220B对柱型钢的节点处理冶金资讯：加入渣铁的过程中，掉落的渣铁将对铁水包内耐火材料形成严重的机械冲击。六是可逆热膨胀。耐火材料一般具有可逆热膨胀特性，即热胀冷缩。装满铁水时，铁水包衬高度方向可能产生约40mm的膨胀量，考虑钢壳膨胀和砖缝的吸收，其膨胀量仍然可观；而空包时，包衬温度降低到800 ~ 600 。如此反复冷热，可能造成包壁和渣线砖的整体结构的破坏，导致包壁或渣线出现横向裂缝，而裂缝处极易出现钻铁现象，从而可能对工作衬和衬造成损坏，严重时，将导致漏包事故的发生。