

桂林欧标H型钢HE650B出厂捆扎道次，莱钢生产

产品名称	桂林欧标H型钢HE650B出厂捆扎道次，莱钢生产
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:欧标H型钢HE650B 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

桂林欧标H型钢HE650B出厂捆扎道次，莱钢生产

冶炼信息：习惯上常用英寸表示，如1 1/2等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。低压流体输送用镀锌焊接钢管（GB/T391-1993）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号
欧标H型钢HE100B	100*100*6*10
欧标H型钢HE120B	120*120*6.5*11
欧标H型钢HE140B	140*140*7*12
欧标H型钢HE160B	160*160*8*13
欧标H型钢HE180B	180*180*8.5*14
欧标H型钢HE200B	200*200*9*15
欧标H型钢HE220B	220*220*9.5*16
欧标H型钢HE240B	240*240*10*17
欧标H型钢HE260B	260*260*10*17.5
欧标H型钢HE280B	280*280*10.5*18
欧标H型钢HE300B	300*300*11*19
欧标H型钢HE320B	320*300*11.5*20.5
欧标H型钢HE340B	340*300*12*21.5
欧标H型钢HE360B	360*300*12.5*22.5
欧标H型钢HE400B	400*300*13.5*24
欧标H型钢HE450B	450*300*14*26
欧标H型钢HE500B	500*300*15.5*28

欧标H型钢HE550B	550*300*15*29
欧标H型钢HE600B	600*300*15.5*30
欧标H型钢HE650B	650*300*16*31
欧标H型钢HE700B	700*300*14*32
欧标H型钢HE800B	800*300*17.5*33
欧标H型钢HE900B	900*300*18.5*35
欧标H型钢HE1000B	1000*300*19*36

欧标H型钢HE650B简述型钢混凝土组合结构冶金资讯：低温和中温力学性能也好低压锅炉板、船、车辆的结构件。低温机械零件含Nb镇静钢，性能与14MnNb钢相近起重机、鼓风机、化工机械等耐大气腐蚀用钢，低温冲击韧性好，可焊性、冷热加工性能都好潮湿多雨地区和腐蚀气氛环境的各种机械工作温度为-7℃低温用钢冷冻机械，低温下工作的结构件性能与18Nb钢相近工作温度为-2~45℃的容器及其他结构件综合力学性能好，低温性能、冷冲压性能、焊接性能和可切削性能都好矿山、运输、化工等各种机械性能与16Mn钢相似，冲击韧性和冷弯性能比16Mn好耐海水及大气腐蚀性好抗大气和海水腐蚀的各种机械高压锅炉锅筒、石油、化工容器、高应力起重机械、运输机械构件综合力学性能比16Mn钢高，焊接性、热加工性和低温冲击韧性都好综合力学性能、焊接性能良好。2模拟现场工况试验气源压力：.4MPa；管道压力：.7MPa；介质温度：15℃；开启次数：8次(要求1次/a)；动作启闭时间：1s；泄漏量：8次试运行后，作气密性试验其泄漏量为零。经过试验后，对各个部件进行检查，主密封面无磨损痕迹，执行机构的运动部件及阀内运动部件完好无损，且整体动作灵活，运行可靠。目前，这种阀门已经系列化，可以与大中小型空分设备配套使用。此后，我们又开发出PN1.MPaDN4蝶阀，于1997年12月在长冶钢厂六千空分设备上使用，性能良好，深受用户好评。