

# 南通出口设备使用欧标H型钢HE280B企业标准

产品名称	南通出口设备使用欧标H型钢HE280B企业标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:欧标H型钢HE280B 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

### 南通出口设备使用欧标H型钢HE280B企业标准

冶炼信息：Kvs值表示调节阀的开度时的Kv值。可应用以下公式将Kv值换算为在国内常用的局部阻力系数。散热器温控阀在多种散热器系统中的正确使用1.在我国的大多数旧有散热器供暖系统中，采用的是上下贯通垂直式单管或双管系统。在垂直单管顺流系统中，由于前组散热器水量全部流经下一组散热器，且每组散热器位于不同的楼层，无法安装散热器温控阀。可考虑将此种系统改造为垂直单管跨越系统，这样可以在每组散热器前安装温控阀或调节性能较好的手动调节阀。

HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
欧标H型钢HE100B	100*100*6*10	S235/S275/S355
欧标H型钢HE120B	120*120*6.5*11	S235/S275/S355
欧标H型钢HE140B	140*140*7*12	S235/S275/S355
欧标H型钢HE160B	160*160*8*13	S235/S275/S355
欧标H型钢HE180B	180*180*8.5*14	S235/S275/S355
欧标H型钢HE200B	200*200*9*15	S235/S275/S355
欧标H型钢HE220B	220*220*9.5*16	S235/S275/S355
欧标H型钢HE240B	240*240*10*17	S235/S275/S355
欧标H型钢HE260B	260*260*10*17.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE280B	280*280*10.5*18	S235/S275/S355
欧标H型钢HE300B	300*300*11*19	S235/S275/S355
欧标H型钢HE320B	320*300*11.5*20.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE340B	340*300*12*21.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE360B	360*300*12.5*22.5	S235/S275/S355
欧标H型钢HE400B	400*300*13.5*24	S235/S275/S355

欧标H型钢HE450B	450*300*14*26	S235/S275/S355
欧标H型钢HE500B	500*300*15.5*28	S235/S275/S355
欧标H型钢HE550B	550*300*15*29	S235/S275/S355
欧标H型钢HE600B	600*300*15.5*30	S235/S275/S355
欧标H型钢HE650B	650*300*16*31	S235/S275/S355
欧标H型钢HE700B	700*300*14*32	S235/S275/S355
欧标H型钢HE800B	800*300*17.5*33	S235/S275/S355
欧标H型钢HE900B	900*300*18.5*35	S235/S275/S355
欧标H型钢HE1000B	1000*300*19*36	S235/S275/S355

欧标H型钢HE280B建筑型钢含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。我们通常将其与铁合称为建筑型钢为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。建筑型钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。其它成分是为了使钢材性能有所区别。冶金资讯：加萤石洗炉炉缸堆积严重时应该用萤石洗炉，洗炉消除炉缸堆积相对较快，是加速恢复炉况的有效措施。加萤石洗炉采用单环布料，将萤石布在较边缘的位置，一定要降低炉渣碱度，保证炉渣的流动性。洗炉期间，炉温必须充沛，炉温较高时可以熔融堆积物。另外，如果环境条件允许，短期内可适当喷射铁口，使炉缸铁口区域先活跃，然后将熔化的堆积物延铁口排出。总之，对于炉缸边缘堆积，应该及时发现炉缸堆积的征兆，积极采取措施，避免堆积严重时才恢复炉况，以免造成巨大经济损失。