

testo 324检漏仪

产品名称	testo 324检漏仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 324检漏仪 功能:检漏仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 324检漏仪

适用于燃气管路和水管检测的多用途测量仪

检查燃气管和液化气管密封性

直观菜单导航

借助软件来创建测试报告

直接计算管道容积

单管接头确保操作安全性

压力/泄漏检测器，用于燃气管和水管的安装、维护和维修。进行可靠的泄漏密封检查、耐压测试、可服务性测试和温度测量。

产品描述

testo 324 检漏仪通过DVGW测试，是一款能帮助您快速简便地执行安装和维护任务的检测仪器，仪器经过全方位设计。易于安装使用的燃气泄漏检测器能执行测试和检查；对燃气管道进行泄漏密封检查、耐压测试、可服务性测试。

testo 324压力/泄漏检测器能用于下述应用

对燃气管进行泄漏密封检查

对燃气管道进行可服务性测试

对水管进行压力测试

对液化气管道进行泄漏密封检查

检查燃气压力调节器

管道容积测量

包含散热器温度测量和燃烧器压力测量（燃气流动压力，燃气静止压力）等更多应用

德图的检测技术，易于使用

尽管仪器设计时采用了诸多复杂的技术，但是testo 324使用起来仍然很简便。各种有用的产品特征和工具，像单管连接、高分辨率显示、包含“燃气管道TRGI2018”的预装程序、自动压力建立等能确保能快速简易执行安装维护任务。也有许多附件供选择，从能现场打印测量数据的打印机，到能阻止燃气空气混合危险的带有燃气袋的工具携带箱，这些产品特性都是为了让测试更高效和更安全。

产品包含

testo 324 压力/泄漏检测仪，可充电电池，标定证书。

温度范围	-20 ~ +100 °C
测量范围 (NiCr-Ni)	-40 ~ +600 °C
测量精度	±0.5 °C 或 ±0.5 %
测量范围	600 ~ 1150 hPa

超载	to 1200 hPa
测量范围	0 ~ 10 l/h

Resolution	0.1 l/h
测量范围	0 ~ 1000 hPa

测量范围 (外置探头)	0 ~ 25 bar
-------------	------------

管道容积计算	max. 1200 l
Accuracy	±0.2 或 ±5 (1 ~ 200 l)

技术参数	1200 hPa
重量	1070 g
尺寸	270 x 90 x 75 mm
操作温度	+5 ~ +40 ° C
防护等级	IP40 根据 EN 60529
额外探头接口	2个压力和温度探头接口
烟气连接	2个压力连接，DN5
DVGW许可，依照5925	仪器等级L，最大容积200L
显示屏类型	彩色图形显示屏
数据传送	USB, IRDA, Bluetooth (选配)
电池寿命	approx. 5 h measurement time, mains operation possible
存放温度	-20 ~ +50 ° C