

等温分级淬火油

产品名称	等温分级淬火油
公司名称	山东力特石油化工有限公司
价格	2950.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省莱芜市开发区凤城工业园
联系电话	0634-8859589 15063409007

产品详情

概述：以深度精制矿物油为基础油，加入抗氧化剂、催冷剂等多种优质高效添加剂经独特配方精制而成。

主要技术指标

等温分级淬火油		LT-26	LT-27	检测标准
闪点（开口）		200	210	GB/3536
运动粘度（100）mm ² /s		20	35	GB/T265
水分		无	无	GB/T260
光亮性，级		1-2	1-2	SH0564
热氧化安定性，粘度比，		1.20	1.20	SH/T0219
冷却性能（油温，120 不搅拌）	特性温度，	600	600	SH/T0220
	800 400 时间，s	3.8	4.2	

主要优点

1、高闪点、高燃点，可实现马氏体等温分级淬火，能有效地减小零件的淬火变形、变性倾向

- 2、热氧化安定性极好，高温条件下使用寿命长
- 3、淬火后工件硬度均匀，淬硬层深
- 4、冷却能力强,尤其使用于可控气氛炉的淬火工艺，对工件表面有较明显的光亮作用。
- 5、油品性能稳定，不易氧化变质

用途：

- 1、LT-26用于使用温度在120-160 范围内的合金钢、渗碳钢等材料的淬火。
- 2、LT-27用于轴承钢、渗碳钢制的轴承内外圈、精密零件和汽车齿轮、半轴等工件以及易变形零件的淬火

包装形式

可提供20L、200L包装形式