

友讯 D-Link DCS-942L 云监控 红外无线网络摄像机 可插卡摄像头

产品名称	友讯 D-Link DCS-942L 云监控 红外无线网络摄像机 可插卡摄像头
公司名称	昭通市昭阳区联祥电子经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:D-Link/友讯 像素:200万 (dpi) 型号:DCS-942L
公司地址	云南省昭通市昭阳区西街西岳商业文化城二楼六号
联系电话	86 0870 3150299 13108583448

产品详情

品牌	D-Link/友讯	像素	200万 (dpi)
型号	DCS-942L	类型	网络摄像机
款式	微型摄像机	图像传感器	VG A 1/5英寸CMOS
最低照度	1 lux @ F2.8 (红外LED) (Lux)	分辨率	640 x 480高达30 fps
镜头	焦距: 3.15 mm, F2.8 (mm)	工作温度	0 到40 (32 到104) ()
电源电压	输入: 100-240 VAC , 50/60 Hz (V)	重量	76.9 g (不包括支架和基座)
规格	DCS-942L		

d-link 友讯 dcs-932l 网络摄像头 红外线网络远程监控摄像机

一口价690.00 元

<p>-支持iphone,ipad及android系统远程进行观看-支持h.264 , mjpeg和mpeg-4视频解码器-内置5米红外led灯 , 不开灯也能看清监控画面-内置pir热感应传感器 , 避免无端报警、-vga(640*480)分辨率下30fps-移动侦测触发录像和发送电子邮件通知-支持11n无线连接 , 兼容11g无线设备-1.0 lux cmos 感应器用于低光线环</p>	dc
---	----

境-4倍数码变焦，支持双向音频（内置麦克风及音频输出）-支持wps一键加密功能-包含d-viewcam软件，用于多台摄像机监控和管理-简易安装向导，3步骤轻松安装

传统的图像侦测报警系统只要目标内有任何风吹草动都会报警，但往往这并不是所想要的，是当有人进入的时候才希望报警，而一个树叶飘过，或者一阵风刮起了窗帘，这个不需要报警。dcs-942l独有的热感应技术，就能记录下真正需要的画面了。

普通的监控设备采用是mjpeg的视频压缩技术dcs-942l采用的是h.264技术h.264在具有高压缩比的同时还拥有高质量流畅的图像。

h.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率，在同等图像质量的条件下，h.264的压缩比是mpeg-2的5-2倍。举个例子，原始文件的大小如果为88gb，采用mpeg-2压缩标准压缩后变3.5gb，压缩比为准压缩后变为879mb，从88gb到879mb，h.264的压缩比达到惊人的102

dc9-942I可直接插入sd卡将即时图片/资料存储在摄像头中，方便用户观看。

最先进的智能芯片dc9-942I将会把可疑瞬间最快速的通过邮件的形式发送到您的电脑，手机等网络设备上。

家庭和办公室的摄像机监控

dcx-942l提供给家庭和小型办公室特有和多功能的监控解决方案。不像其他传统的网络摄像机, dcx-942l和web服务器的完整系统, 可传输高质量视频图像用于安全和监控。dcx-942l h.264红外无线网络摄像机h.264编解码器, 另外dcx-942l带有热感应、sd存储和红外功能, 可以在夜晚或在光线不好的环境中进行监控, 并将

云端服务平台my dlink

作为mydlink云监控系列产品的一个新成员, dcx-942l可通过便捷的mydlink™ 零配置设置, 使得您可即时通过dcx-942l, 然后在mydlink™网站上注册设备, 连接到mydlink™平台, 即可使用电脑、手机(iphone和android系统)方便访问到视频。

无线n连接

dcx-942l支持802.11n无线网络, 用于轻松快速的整合到无线网络环境中。无线n允许您发送高质量视频到远程地方, 而无需使用标准以太网端口用于连接到传统有线网络中。

配置简单, 操作简便

dcx-942l网络摄像机支持通用型即插即用, 在windows xp/vista/win7系统上运行的计算机可并自动识别并增添摄像机至网络, 即可远程访问摄像机而无需

通过internet远程监控家庭以及办公室支持h.264、mjpeg和mpeg-4视频编解码器内置5米红外led灯适合夜间查看内置pir热感应传感器支持sd卡存储, 最高可支持32g sd卡vga (640 × 480) 分辨率下30 fps移动侦测触发录像和发送电子邮件通知支持11n无线连接, 兼容11g无线设备1.0 lux cmos 感应器用于低光线环境4倍数码变焦可通过网页mydlink.com轻松浏览和管理mydlink设备支持双向音频(内置麦克风及音频输出)支持iphone、ipad及android系统远程查看管理员/用户密码保护支持upnp支持wps一键加密功能包含d-viewcam软件, 用于多台摄像机监控和管理简易安装向导, 3步骤轻松安装

规格	内容
操作系统	microsoft windows xp, vista, windows 7 internet explorer 6或以上, firefox 3.5、safari 4或更高版本
网络协议	ipv4, arp, tcp, udp, icmp dhcp client n tp client (d-link) dns client ddns client (dyndns和d-link) smtp client ftp client http server

	pppoe
	upnp端口转发
	lld
内置网络接口	10/100base-tx fast ethernet
	802.11b/g/n wlan
无线连接	带wep/wpa/wpa2安全的802.11b/g/n
内置sd卡插槽	最大支持32g sd卡
复位按钮	复位到出厂默认
视频编解码器	h.264
	mjpeg
	mpeg4
视频特性	可调整图像尺寸和质量
	时间戳和文本标签
	翻动和镜像
音频特性	双向音频
分辨率	640 x 480高达30 fps
	320 x 240高达30 fps
	160 x 120高达30 fps
镜头	焦距: 3.15 mm, f2.8
感光器	vg a 1/5英寸cmos感光器
最低照度	1 lux @ f2.8 (红外led)
红外led	长达5m
查看角度	水平: 45.3 °
	直角: 34.5 °
	对角: 54.9 °
数码变焦	高达4x
3a控制	agc (自动获得控制)
	awb (自动白平衡)
	aes (自动电子快门)
电源	输入: 100-240 vac , 50/60 hz
	输出: 5v dc, 1.2a
	external ac-to-dc switching power adapter
尺寸(w x d x h)	包括支架与基座:65.8 x 65 x 126 mm
	仅摄像机:27.2 x 60 x 96 mm

重量	76.9 g (不包括支架和基座)
最大能耗	5.5 w
运行温度	0 到40 (32 到104)
储藏温度	-20 到70 (-4 到158)
湿度	20-80% rh无冷凝
发射 (emi)、安全和其他认证	fcc class b
	ic
	c-tick
	ce