

莱芜沥青改色设计铺设

产品名称	莱芜沥青改色设计铺设
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

莱芜沥青改色设计铺设上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。我国的绝热材料市场起步较晚，特别是有机类的绝热材料市场开发更是滞后。近十年来，国家积极倡导发展节能建筑，降低能源消耗，使得膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温技术得到广泛的应用，绝热用模塑聚苯泡沫塑料(以下简称EPS)需求量不断增加，带动了EPS生产企业的快速发展。当聚苯泡沫塑料板密度不足时，如果用于建筑外墙外保温将导致其抗拉强度低，满足不了保温系统自重及饰面荷载对其抗剪强度的承载要求，容易使EPS板中部被拉断；同时EPS板密度不足也会导致保温性能降低、吸湿性增加，影响建筑的保温效果，聚苯泡沫板将起不到建筑节能保温的作用。

所有新建塑胶篮球场均应符合篮联要求：长28米，宽15米。天花板或障碍物的高度至少应为7米。

长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。

丙烯酸篮球场材料色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。篮球场施工后正常情况下，寿命在3-8年或者更长，坚实耐用，具体寿命跟基础质量有关。丙烯酸材料做的篮球场可以在原来面层上面重涂翻新，而且不会出现脱落现象。后期维护保养方便且简单，以压力喷水清洗地面即可使球场保持光洁如新。

2、EPDM塑胶篮球场，底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。

塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。(2)

塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶，塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3) 塑胶篮球场边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。(4)

避免接触有机溶剂、化学物品。(5)

保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。(6)

禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层(底涂、弹性层、加强层、面层)涂刮而成的新型塑胶球场；具上硬下弹结构特征，属于一种健康

型专业弹性合成球场地面系统。

[烟台塑胶地垫生产厂家](#)