

FENGCHI/风驰 电动开关型管夹阀

产品名称	FENGCHI/风驰 电动开关型管夹阀
公司名称	安徽风驰泵阀制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风驰 型号:KFX-QJ 产地:安徽宣城泾县
公司地址	泾县经济开发区桃花潭东路1号
联系电话	13856372743

产品详情

风驰重型管夹阀是专门应用于磨损性及腐蚀性浆料，粉体及粗颗粒物料输送中执行关闭及控制且经久耐用的理想阀门。

直径范围：15~2000mm, 1/2 " ~84 " in

压力等级：1~10Mpa，1:2安全系数的爆破压力

阀体的材料：

DN15~200（碳钢、球墨铸铁、铝合金，不锈钢-铸造工艺）

DN250~2000（45#钢、不锈钢焊接工艺）

阀套的材料：天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、

氟橡胶、海帕伦

实物图片+相关描述

阀门工作状态 Working status of pinch valve全开：管夹阀的全通径弹性阀套无任何缝隙和死角。

关闭中：中线关闭，这一特征避免了套管内的紊流和磨损，阀套成为一个平滑的封闭的文氏管，每次操作都能自清洗。

关闭：管夹阀在全关时确保双向零泄漏关闭，采用无密封件需要维护的内在安全

设计。

详细介绍 Introduction

风驰管夹阀的工作原理非常简单。在打开位置，阀门处于全开状态，没有流量限制。在关闭期间，两个夹紧杆将阀套压紧在中心线上。阀套具有耐磨性，固体颗粒撞击阀套的橡胶表面，阀套吸收能量，阀套橡胶恢复形状时，将能量释放。即使有固体杂物积聚在阀套壁上，当挤压阀套时，任何结晶颗粒都会从阀套表面脱落并随介质流走，重型管夹阀因此能实现气密级密封。阀门的全通径结构确保介质的自由流动。阀门的三个主要部件（阀套，阀体和执行机构）的结构和材料可以根据您的工艺条件进行选择。

全通径打开，中心关闭（两种状态的三维模型）

FENGCHI/风驰 电动开关型管夹阀 是一种气动管夹阀，具有可调节型、胶管阀、夹管阀、挤压阀的特点。该品牌为风驰，型号为KFX-QJ，产地为安徽宣城泾县。

气动管夹阀 是一种将管道夹紧在管道上的机械设备，它可以用于控制流体的流动。管夹阀是一个非常重要的工业设备，广泛应用于电力、化工、造纸等众多领域。

可调节型的管夹阀是一种可以根据需要进行调整的机械设备，可以适应不同的管道和流体。管夹阀一般采用气动方式，但有些型号也可以使用电动或手动方式控制。

胶管阀 是一种将胶管夹紧在管道上的夹管阀。胶管阀用于控制各种流体，如水、油、石油产品、化学品等等。它被广泛应用于医疗、化工、制药等领域。

夹管阀 是一种可以将管道夹紧在管道上的机械设备。夹管阀被广泛应用于污水处理、造纸、化学、医疗、制药等领域。

挤压阀 是一种将软管夹紧在管道上的机械设备。挤压阀一般用于控制大流量的流体，例如乳制品、饼干等。

综上所述，FENGCHI/风驰 电动开关型管夹阀是一种具有可调节型、胶管阀、夹管阀、挤压阀特点的气动管夹阀。其品牌为风驰，型号为KFX-QJ，产地为安徽宣城泾县。该阀门可广泛应用于电力、化工、造纸等众多领域，是一种非常重要的工业设备。