

DN500自来水管闭水试验气囊 湖南怀化排水管道堵水气囊 支持定制 众拓路桥

产品名称	DN500自来水管闭水试验气囊 湖南怀化排水管道堵水气囊 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊（管道闭水试验气囊）的施工注意事项：1、：先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合、做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过规定气压，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好。

管道封堵气囊的主要作用是密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对气囊进行人为的加固措施，措施包括：气囊正面堵水时应在气囊的背部放几个沙包，以防气囊在管道内用木杠做成十字撑住管道壁，以防气囊。

管道堵水用气囊配件连接管道堵水气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的使用压力后停止充气（切勿超压）。三：使用注意事项1、简易型下水管道封堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏。

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近近年来逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对有来水进行暂时封堵。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。