

NOWA诺华蓄电池6FM-200 免维护12V200AH直流屏 配电柜工业用途

产品名称	NOWA诺华蓄电池6FM-200 免维护12V200AH直流屏 配电柜工业用途
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	1450.00/1/只
规格参数	品牌:诺华蓄电池 型号:12v200AH 产地:国产
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

NOWA诺华蓄电池6FM-200 免维护12V200AH直流屏 配电柜工业用途

NOWA诺华蓄电池容量范围(C10)：65Ah—200Ah；

NOWA诺华蓄电池电压等级：12V；

设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12年；

循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率 2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；

搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的bai& # 39;fen& # 39;zhi& # 39;bai；

抗深放电性能好：

放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

NOWA诺华蓄电池结构特点

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：胶体电池隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，。