

# DN1200下水管道堵漏气囊 江苏无锡污水管闭水试验气囊 质量放心 众拓路桥

产品名称	DN1200下水管道堵漏气囊 江苏无锡污水管闭水试验气囊 质量放心 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、其他的管道；比如，自来水管、燃气管、煤气管、雨水管、下水管、化工管、通风管等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊（橡胶皮堵）。

（拆除时风镐破碎）3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。

高压堵管道用橡胶气囊：适用于石油等有压管道的维修。堵管道用橡胶气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵管道用橡胶气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵管道用橡胶气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

3、用于燃气、天然气、石油管道用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。气囊应贮存在为10~35℃，相对湿度为50~80%的仓库中。

以上为非技术人员在不是很了解气囊的情况下选购的一种，重要的还是要选购一家靠谱厂家。下水管道堵水气囊在使用之前需要详细的了解一下相关的注意事项，下面我们详细的介绍一下相关的8点注意事项，让你能在封堵作业的时候能不必要的麻烦。

2.4、各种规格的管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。闭水试验气囊为一堵闭水试验气囊是用于煤气管道闭气试验，石油管道封堵，排水管、输水管、排污管道维修，堵塞管道口水流，能简单快速的对管道水流进行的专用管道封堵产品。