

DN1500自来水管道封堵气囊 河北张家口DN1200封堵气囊 构造简单 众拓路桥

产品名称	DN1500自来水管道封堵气囊 河北张家口DN1200封堵气囊 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊使用中：在进行充气时需保持管道封堵气囊内部的压力均匀，充气时应缓缓的，观察压力表上升的变化情况，如压力表上升快速说明对气囊充气过快，此时应放慢充气的速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆管道封堵气囊，因为所用气泵功率大小品排不等与充气。

2、一旦放置好，对带有导管，与气源连接的气囊内部进行充气。3、当气囊完成工作后，通过导管对气囊进行放气。管道封堵气囊的配件：1、压力表（0.16mpa）；2、导管安装在气囊阀上；3、蝶形接头（4/4英寸）；4、表接头。

波纹管怎样做闭水试验详细来解疑波纹管怎样做闭水试验：波纹管闭水试验橡胶水堵厂家价格排水管道闭水试验是在试验段内，井内水位不高于管顶经上2m（一般以一个井段为一段），然后在规定的时间内，观察管道的渗水量是否符合。

2、打开立管检查口，将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向污水管道封堵气囊充气，使污水管道封堵气囊与管紧密屯水不漏为度，（是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌。

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备

不时之需。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。