特价供应饮用水厂专用双组份聚硫密封胶 嵌缝密封胶 密封膏

产品名称	特价供应饮用水厂专用双组份聚硫密封胶 嵌缝密封胶 密封膏
公司名称	衡水市中天特种橡胶制品有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市高新技术开发区
联系电话	0318-4458907 13473838961

产品详情

衡水中天公司（www.hsztxs.com）生产销售饮用水工程用无毒型双组份聚硫密封胶（膏） 一、概述 双组份聚硫建筑密封胶，完全符合JC483-2006规定的技术标准。经河北省检测中心检验证明：急性经口毒性实验：属于实际无毒物。Ames试验：阴性结果。小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验：无致微核作用。适合用作饮用水工程的防水材料。

二、双组份聚硫密封胶（膏）配合比例 : 非下垂型 , 高伸长 ,
低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10(质量份 , 标准状态下), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B
组份的变动范围在 8-12 之间 三、双组份聚硫密封胶（膏）执行标准：JC483—2006技术指标

密度：g/cm3 1.6±0.1,适用期：h 2～6,表干时间：h ≤24,渗出性指数： ≤4,低温柔性：℃ -30 -40 -30,
最大拉伸强度：MPa ≥0.5, 最大伸长率：≥300%,加热失重：% ≤6

四、双组份聚硫密封胶（膏）施工方法 ： 1、建筑物嵌缝施工前要除去被粘表面的油污 , 附着物 ,
灰尘等杂物 , 保证被粘表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。 2、填充背衬材料： 按设计要求 ,
向接缝内填充背衬材料。 3、涂刷底涂液： 设计要求使用底涂液的工程 , 或长期浸水部位的密封 ,
需要涂底涂液涂刷在被粘表面上 , 干燥成膜。

4、其他事宜参见产品使用说明书。