

# 特价供应饮用水厂专用双组份聚硫密封胶 嵌缝密封胶 密封膏

产品名称	特价供应饮用水厂专用双组份聚硫密封胶 嵌缝密封胶 密封膏
公司名称	衡水市中天特种橡胶制品有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市高新技术开发区
联系电话	0318-4458907 13473838961

## 产品详情

衡水中天公司 ([www.hsztxs.com](http://www.hsztxs.com)) 生产销售饮用水工程用无毒型双组份聚硫密封胶 (膏) 一、概述 双组份聚硫建筑密封胶, 完全符合JC483-2006规定的技术标准。经河北省检测中心检验证明: 急性经口毒性实验: 属于实际无毒物。Ames试验: 阴性结果。小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验: 无致微核作用。适合用作饮用水工程的防水材料。

二、双组份聚硫密封胶 (膏) 配合比例: 非下垂型, 高伸长, 低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比: 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份, 标准状态下 ), 随季节, 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短, B组份的变动范围在 8-12 之间 三、双组份聚硫密封胶 (膏) 执行标准: JC483—2006技术指标

密度:  $g/cm^3$   $1.6 \pm 0.1$ , 适用期: h 2~6, 表干时间: h 24, 渗出性指数: 4, 低温柔性: -30 -40 -30, 最大拉伸强度: MPa 0.5, 最大伸长率: 300%, 加热失重: % 6

四、双组份聚硫密封胶 (膏) 施工方法: 1、建筑物嵌缝施工前要除去被粘表面的油污, 附着物, 灰尘等杂物, 保证被粘表面干燥, 平整, 以防止粘接不良。2、填充背衬材料: 按设计要求, 向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液: 设计要求使用底涂液的工程, 或长期浸水部位的密封, 需要涂底涂液涂刷在被粘表面上, 干燥成膜。

4、其他事宜参见产品使用说明书。