

DN400排水管道闭气试验气囊 甘肃临夏DN500堵水气囊 量身定做 众拓路桥

产品名称	DN400排水管道闭气试验气囊 甘肃临夏DN500堵水气囊 量身定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、看材质和工艺：一款好的管道闭水试验气囊的材质采用两胶一布型，即两层橡胶中间夹有一层纤维布，经过高压硫化工艺加工制作而成。有些气囊表面看起来有些划痕，因为机器在加工硫化时难免会留下些印，并不影响气囊的和使用。

管道封堵气囊的产品用途：1、可作为堵塞、水/空气试验塞和漏点定位后的补救塞使用。2、可顺管道，在需要的位置进行封堵。3、气囊充气时，气囊长度随压力增大缩短。管道封堵气囊的技术参数：1、一旦气囊与导管连接，即可将气囊放置到管道底部。

3、远离youji溶剂和酸碱等化学，保持干燥、通风。4、远离火源和热源。5、避免尖锐物的划伤。6、避免动物咬伤表面堵水气囊进行堵水作业anquan的防护规定1、非施工人员未经允许不准进入作业区内。

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、系数高、应易于折叠、便于运输与携带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢。我们来看一下下面的三点选购：一看、二摸、三试。一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该还是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。

(有损伤或已遭化学侵蚀的管封器不得继续使用。)2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能压力超过工作压力。3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

2.4、各种规格的管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。闭水试验气囊为你一堵闭水试

验气囊是用于煤气管道闭气试验，石油管道封堵，排水管、输水管、排污管道维修，堵塞管道口水流，能简单快速的对管道水流进行的专用管道封堵产品。