DN300自来水管道堵塞气囊 湖南湘潭市政管道堵漏气囊 构造简单 众拓路桥

产品名称	DN300自来水管道堵塞气囊 湖南湘潭市政管道堵漏气囊 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中压管道封堵橡胶气囊：适用于供水管道的带水作业的抢修。高压堵管道封堵橡胶气囊：适用于石油等有压管道的维修。堵管道封堵橡胶气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。管道封堵橡胶气囊由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵橡胶气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

注意事项：1、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。2、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的使用压力后停止充气（切

勿超压）。三：使用注意事项1、简易型下水管道封堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏。

2．然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3．接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4．充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。