

DN1000雨污分流管道堵漏气囊 河北保定DN300堵水气囊 抵御冲击 众拓路桥

产品名称	DN1000雨污分流管道堵漏气囊 河北保定DN300堵水气囊 抵御冲击 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置，并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结，fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

修复气囊使用规范教程：1、每次使用的前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物品；7、清洁完管道后再将。

第二点：充气压力大、系数高闭水管道气囊放入管道内达到规定的充气压力后，基本完全靠闭水管道气囊撑起来的外壁与管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当闭水管道气囊的系数小于管道内水的压力后，闭水管道气囊就会在管道内被推行，了充气压力，闭水管道气囊的系。

组装好后，给下水管道封堵气囊充气到规定压力，然后用洗衣粉水检查下水管道封堵气囊气嘴以及双叉蝶阀，压力表等处的气密性，不漏气方可放入管道正常使用。地下管道封堵气囊（横管竖管）封堵特点

：横管管道封堵特点1、椭圆型封堵气囊，管道面积不多，虽然比较容易管道内，但是堵水效果却是一般。

三试：在气囊额定高压力的充气，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察管道封堵气囊是否有爆裂现象管道封堵气囊使用时要注意4点：1.管道封堵气囊应避免被尖锐物划伤。