

上海ZZWPE输送管线本地仓库

产品名称	上海ZZWPE输送管线本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

上海ZZWPE输送管线本地仓库上海ZZWPE输送管线本地仓库

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。(4)介质的温度、压力 闸阀优点(1)阀芯形状结构 整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。 7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。