

HXGN柜 南充市配电室用HXGN环网柜 保养

产品名称	HXGN柜 南充市配电室用HXGN环网柜 保养
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	可售卖地:全国 型号:HXGN-12 所在地:四川
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

HXGN-12(L)型单元式交流封闭金属环网开关设备，适用于交流50Hz、12kV的电力网络中，作为电能的接受和分配之用。经严格的型式试验和试运行考核各项技术性能指标全部达到IEC298和GB3906标准。HXGN-12型高压环网柜结构特点1、安全性好，一次与二次完全隔离;主母线与负荷开关室用接地金属板隔开；在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门；柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易，维修方便，体积小，搬运轻巧。3、操作简单，操作力小;替换容易，可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外，还可配压气式或产气式负荷开关。HXGN-12型高压环网柜使用环境条件a、环境温度不高于+40℃，不低于-10℃;b、相对湿度平均值不大于95[%]，月平均值不大于90%。饱和蒸汽压日平均不大于 2.2×10^{-3} MPa;c、海拔高度不超过2000m;d、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度上限：+40℃、下限：-25℃。2、海拔：不超过1000m。3、相对环境温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%;4、地震：烈度不超过8度。5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kv网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。我们公司秉承"以科技求发展，以质量求生存"的原则，将“品质、开拓、未来”这一理念始终贯穿在研、产、供、销等整个企业发展过程之中。