

DHB点火油泵

产品名称	DHB点火油泵
公司名称	泊头市泊源泵阀厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	86-03178297716 13403273751

产品详情

DHB系列[点火油泵/增压燃油泵](#)

适用于锅炉燃烧，拌和沥青，各种燃烧器点火专用。最高压力可达4Mpa，输送温度不超过200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5~1500cst)的各种用润滑性的介质。如重油、原油、工业轻油、柴油等。如输送具有腐蚀性，含纤维的介质，需定货时加以注明。[点火泵](#)
采用特殊材料及工艺，提高了齿轮的强度和耐磨性能，适用广泛，能替代进口[点火泵](#)。

性能参数表

型号	额定流量		排出压力 MPa 功率	必需气 蚀余量m H20(m) 转速	效率 % 型号	电动机			吸入及 出管口
	m3/h	L/min							
DHB1/3.6	1	18	3.6	9.0	58	2.2	1420	Y100L1-4	G3/4"
DHB2/3.6	2	35	3.6	9.0	58	3	1420	Y100L2-4	G1"
DHB3/3.6	3	50	3.6	9.0	59	4	1440	Y112M-4	G1"
DHB5/3.6	4	68	3.6	9.0	59	5.5	1440	Y132S-4	G11/4"
DHB5/3.6	5	83.3	3.6	9.0	63	5.5	960	Y132M-6	G11/2"
DHB7.5/3.6	7.5	125	3.6	9.0	63	7.5	1440	Y132M-4	G11/2"
DHB8/3.6	8	165	3.6	9.0	63	11	960	Y160L-6	G2"
DHB12/3.6	12	180	3.6	9.0	63	15	1460	Y160L-6	G2"