

聚硫建筑密封胶标准

产品名称	聚硫建筑密封胶标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/千克
规格参数	标准:国标 包装规格:25kg/件 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫建筑密封胶的贮存方法

聚硫建筑密封胶一般贮存在通风干燥的库房内，还要注意避免太阳直晒，在5~26℃环境温度下可贮存半年，但是尽量即用即购，因为贮存时间过久会影响聚硫建筑密封胶物理及使用性能。

聚硫建筑密封胶的分类及标准

聚硫建筑密封胶分类：

- 1、按流动性分为【非下垂型】下垂度（N型）<3mm
【自流平型】流平性（L型）光滑平整
- 2、按位移能力分为25LM、20LM、20HM三个级别；
- 3、按拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别

聚硫建筑密封胶执行标准为JC/T

483-2006，这个标准可在双组份聚硫密封胶、单组份聚硫密封胶都适用。

聚硫建筑密封胶的工艺

聚硫建筑密封胶是以液态聚硫橡胶为主料，两组份配制而成的，可以在常温下自硫化交联的密封材料，聚硫建筑密封胶采用预混、研磨、灌装的工艺方法。聚硫建筑密封胶的两个组份按规定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体，胶体硬度达到标准要求。

