

DN1000污水管道堵塞气囊 河北承德污水管道截水气囊 规格齐全 众拓路桥

产品名称	DN1000污水管道堵塞气囊 河北承德污水管道截水气囊 规格齐全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、一旦放置好，对带有导管，与气源连接的气囊内部进行充气。3、当气囊完成工作后，通过导管对气囊进行放气。管道封堵气囊的配件：1、压力表（0.16mpa）；2、导管安装在气囊阀上；3、蝶形接头（4/4英寸）；4、表接头。

堵水气囊，产品规格直径为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm等规格均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层度纤维布，经过重型平板硫化机热压硫化成型，使其强度和韧度有了。

闭水试验气囊特别适合对建筑和市政管网的排水管道、输水管道、排污管道、输气管道，石油管道，煤气管道进行闭气试验、闭水试验、漏点查找等工作。闭水试验气囊，可广泛适用于各类管道闭水试验，抢修封堵施工等，目前铭辉排水管道闭水试验气囊经过多年市场考验，以优异的性能，出色的已成功为各大中型建设及市政施工的配套使用产品。

好的管道封堵气囊要具备下列六点特征：一、密封效果好，封堵严密；二、充气压力大、系数高；三、管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带；四、安装、取出方便；五、安全系数高；六、维修容易利用一看、二摸、三试的自检气囊是否合格：一看：看管道封堵气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该是微粗拙而平整，表面。

双层加内胆的封堵气囊产品特点：本产品为双层气囊，气囊外层采用高达2000D骨架布双面涂胶材料，内层采用气密级别良好复合材料制作，本产品采用的是双层结构，气囊的好处是，1、气密性好，气体受到2层气囊体阻隔2、强度高，强度为两个气囊叠加的强度，充气压力高3、当外部气囊受到微小划伤等损坏

时，内部气。

2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。注意事项:1、该处有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。