

# DN800雨污分流管道堵水气囊 云南大理自来水管道封堵气囊 精工细作 众拓路桥

产品名称	DN800雨污分流管道堵水气囊 云南大理自来水管道封堵气囊 精工细作 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

略底于边上。时不至于马上就干。后拆除模板。每天浇水四之五放。5：终凝后做二十四小时渗水试验。  
1、预备：先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气，检查堵水气囊是否漏气。

将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。

3、其他的管道；比如，自来水管、燃气管、煤气管、雨水管、下水管、化工管、通风管等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊（橡胶皮堵）。

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

就堵管道用橡胶气囊而言选用多大充气压力视具体工程而定无压堵管道用橡胶气囊：适用于一般排水、污水等无压管道。低压堵管道用橡胶气囊：适用于一般排水、污水等闭水试压的管道。中压堵管道用橡胶气囊：适用于供水管道的带水作业的抢修。

闭水试验气囊，采用数热压硫化一次成型的工艺大大吸引了众多管道施工者的眼球，通过工艺技术改进制作而成的创新产品，在使用性能上，弹性大，抗老化，耐磨性好，密封严密，适应管径范围大，封堵速度快，操作方便.每一个闭水试验气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的大管径条件下进行，保证了闭水。