

DN2000排水管道堵塞气囊 广西南宁DN600封堵气囊 优良材质 众拓路桥

产品名称	DN2000排水管道堵塞气囊 广西南宁DN600封堵气囊 优良材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

9、将气囊捆扎好后，潜水员将气囊送到业主所点，将捆扎好的绳子并回收；10、用空压机对气囊进行充气，充气到气压；管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。

2、不得与火源、油类及，不得与尖锐一起，防止将管道堵漏气囊扎破。市场上比较常见的管道封堵气囊为无压全胶型管道橡胶水堵，普通两胶一布管道封堵气囊，一般承受压力较小，一般适用于无压或低压管道。

7、潜水员潜入管道内手先检查管道壁3米内上下左右是否平整无尖锐突出物。8、潜到管道内将地下管道封堵气囊用绳索拖入2.5米充分完全展开。9、潜水员上井开始充气，充气分5次完成每次加压0.02MPa。10、压力表指针达到规定压力，观察管道下游水位有无下降。

2、现场工作人员不得在作业区内吸烟、打逗。3、施工人员应穿戴工作服并佩戴anquan防护设备。4、下井作业潜水员应穿戴防护服及anquan防护设备，检查并确保anquan绳及通讯设备良好。5、检查井通风，并打开前后相邻井盖。

(有损伤或已遭化学侵蚀的管封器不得继续使用。)2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能压力超过工作压力。3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

2、管道的检查：封堵前应先检查堵水气囊的是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如

有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。3、将连接好的封堵气囊里面的空气，竖着卷一下，通过检查口放入，达到位置后，即可通过打气筒向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。