

光端机 4路双向数字视频

产品名称	光端机 4路双向数字视频
公司名称	济南和兴达电子有限公司
价格	1100.00/箱
规格参数	品牌:扬州缆普 型号:TG-S8100-4VST/R 传输速率:100 (Kpbs)
公司地址	中国 山东 济南市 济南趵突泉 2 3 号电子大楼二楼
联系电话	86-053181607855 13658632088

产品详情

品牌	扬州缆普	型号	TG-S8100-4VST/R
传输速率	100 (Kpbs)	抗拉强度	000000 (N)

tg-s8100-4vst/r系列数字光端机是采用国际最先进的全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频传输效果。可以在一根光纤上传输 4路双向视频加 1~8路双向数据加 1~8路双向音频或1~8路电话加 1路快速以太网。能支持任何高分辨率的静态和动态图像的高质量传输，tg-s8100-4vst/r系列是高可靠性、高性价比、高传输质量的长距离视频传输系统。二、产品特性
全数字视频无压缩传输技术，可达到很好的视频传输品质 支持视频无损再生中继
支持任何高分辨率的视频信号 无模拟光端机的交调干扰 兼容 pal、ntsc、secam 制式 smt
表面贴装技术 广播级传输品质 10bit 数字视频编码 先进的自动增益控制功能 (agc)
最所有数据端口均有防雷设计 先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节

1、视频指标 通道数：4路双向视频 视频接口：bnc 视频输入 / 输出阻抗 75 (非平衡)
视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0v，最大值 1.5v 视频带宽 8mhz 微分增益：<1% (典型值)
微分相位：<1° (典型值) 信噪比 (加权) >62db 2、数据指标 数据接口：1~4路双向数据
数据速率：0~23.04kbps 接口标准：兼容rs-232/rs-422/rs-485 码速率：0~256kbps 接口连接：
rj45 3、音频指标 音频接口：1~4路双向音频 音频输入：非平衡, 600ohms 频率：10hz to 20khz
snr：>70db 音频接口：rj45

4、以太网指标 网络接口：rj-45 接口 支持协议：ieee802.3u 10/100base-tx 工作方式：全双工 /
半双工 时延：<23bit 误码率：<10-9

5、电话接口 物理接口屏蔽超5类rj-45座 语音带宽 4khz 工作方式
点对点热线、程控交换机/分机模式

6、e1接口 物理接口 rj45(120欧姆) 或bnc(75欧姆) (可选) 速率 2.048mbps ± 50ppm 工作方式
非成帧透明传输

7、其它指标 工作温度：-20~70 储存温度：-40~85 工作湿度：5~95% (无冷凝)
储存湿度：0~95% (无冷凝) 外形尺寸：262(l) × 206(w) × 25(h) 输入电压：220vac/50hz 光接
口：fc、sc 可选