

# GW1-10/630分体式户外高压隔离开关

产品名称	GW1-10/630分体式户外高压隔离开关
公司名称	乐清市新阳高压开关厂
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:新阳 产品认证:CCC
公司地址	乐清市北白象镇交通北路245号
联系电话	86-0577-62881072 13454890129

## 产品详情

品牌	新阳	型号	GW1-10/630分体式户外高压隔离开关
产品认证	CCC		

产品展示隔离开关>>gw1-12户外高压隔离开关适用范围 gw1-12/200.400.600型户外高压隔离开关(以下简称隔离开关)适用于装置在户外高压配电设备线路上,供线路在有电压,无负载时切断线路及转换线路之用。使用环境条件1、交流50hz(或60hz)户外装置配电设备;2、海拔高度不超过1300m;3、周围介质温度不高于+40 及不低于-40 。注:海拔高度及周围介质温度不能满足上述条件时,可按电(d)33-59标准规定要求使用此种隔离开关。隔离开关不适用于:1、有导电或起化学作用气体,蒸气作用的场所;2、有大量尘埃聚集的场所;3、有火灾及爆炸危险的场所(如有煤气的矿坑);4、在受严重震动或冲击情况下(如在电镐、挖泥机旁)工作的隔离开关。主要技术参数gw1-12/200、400、600型户外、高压隔离开关的基本参数结构特征1.隔离开关是由三个单独的单极隔离开关组成的三相电器。每个单极隔离开关都具有相同的组成部分,如底座支柱及操作绝缘子前后静触头,闸刀及弧角等。其外形及主要尺寸见表2。a.基座:基座系由4.5mm厚的软钢板弯成,带拉臂的轴横穿其中部,基座上钻有孔,以备固定支柱绝缘子,装接地螺钉和在安装时固定每极之用,顶部有槽孔为拉臂而设;b.支柱及操作绝缘子,采用针式绝缘子,其最小抗弯破坏负荷为375及500公斤。中间的操作绝缘子作为拉杆之用,它的上、下面固定着夹头,上端与闸刀相连。下端与拉臂相连;c.前后静触头:刀架与刀舌由紫铜板制成,固定于支柱绝缘子之上。伸出水平之端作接线用,而弯转的上部与闸刀形成可靠的两边线接触;d.闸刀:400安及600安的均由两片矩形截面的紫铜板构成。闸刀两端均附有螺旋形弹簧籍以调正接触压力;e.弧角:是由两根5毫米钢针组成。不动的装于刀舌上,动的装于刀片上。外形及安装尺寸gw1-12/200.400.600型隔离开关外形图2.gw1-12/200.400.600型隔离开关采用cs8 - 1手力操作机构进行操作,操作机构的外形及主要尺寸图如图2所示。操作机构的托板上固定着f1型辅助开关,它的动臂与机构手柄上的肖子相连,当手柄分合120°时,辅助开关亦分合120°辅助开关一般作信号指示用,如需要时亦可作电气联锁之用。信号接线如图3所示。