卷筒电缆厂家,卷筒电缆价格,厂家供应

产品名称	卷筒电缆厂家,卷筒电缆价格,厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路72 08号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

卷筒电缆应用范围

卷筒电缆广泛应用于有较大机械应力的移动提升设备,以及垂直卷盘操作,如垃圾焚烧发电厂、地下采矿作业现场、起重吊装现场、大型物流现场、港口码头现场等环境恶劣场合。卷筒电缆厂家,卷筒电缆价格,厂家供应,上海科邦特种电缆厂。如:各种船用抓斗、垃圾抓斗、地下采矿移动设备、大型起重机械、龙门吊、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、运输机械、输送机、收结机、移动行车及天车电缆。充分满足防拉伸、抗拉耐磨、防腐蚀。

卷筒电缆产品结构

产品规格: (2-24)芯, (0.5-95) mm

导 体:高抗弯强度的精细裸铜多股绞合(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准)

绝 缘:高机械性能TPEE混合物(符合GB/T5023 VDE0207标准)

芯线绞合:芯线以合适节距绞合成缆,中心加一根加强芯

加强芯:镀锌软钢丝、黄麻绳、纤维芳纶纱材质

线芯识别:蓝、棕、灰、黑、黄;多芯:一色打数字

内护套:特殊TPU化合物挤压固定成型

加强层: 芳纶丝聚酯纤维网状编制抗拉抗扭加强层

外 护 套:高分子耐候性聚醚聚氨酯PUR混合物(符合GB/T5023 VDE0282标准)

护套颜色:黑色(与RAL9005相似)

卷筒电缆技术参数

额定电压:450/750V 600/1000V

测试电压: 2500V/5min 3500V/5min

使用温度范围:-40 至+110 (移动安装) 弯曲半径为:10×D

使用温度范围:-45 至+120 (固定敷设) 弯曲半径为:8×D

阻燃特性:符合IEC332-1标准

产品性能:抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐弯曲