

新阳高压供应ZW43真空断路器 技术一流

产品名称	新阳高压供应ZW43真空断路器 技术一流
公司名称	乐清市新阳高压开关厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:新阳 型号:ZW43-12/630 极数:3P
公司地址	乐清市北白象镇交通北路245号
联系电话	86-0577-62881072 13454890129

产品详情

品牌	新阳	型号	ZW43-12/630
极数	3P	额定频率	50（Hz）
额定绝缘电压	42（V）	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	10000（万次）	产品认证	ISO2000
zw43-12、zw43-12g系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。zw43-12/□型户外高压真空断路器用于交流50hz、电压10~12kv的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。[主要技术参数]序号项目单位数据1			
额定电压kv122额定绝缘水平1min工频耐压干试42湿试34 雷电冲击耐压（峰值）753			
额定电流a630；400；2004 额定短路开断电流ka20；16；12.55 额定操作顺序 分-0.3s合分-180s-合分6			
额定短路开断次数次307 额定短路关合电流（峰值）ka508 额定峰值耐受电流9 额定短时耐受电流2010			
额定短路持续电流s411 分闸时间（分励脱扣）最高操作电压ms15~50 额定操作电压 最低操作电压30~6012			
合闸时间25~5013 全开断时时间≤10014 燃弧时间≤2015 机械寿命次1000016 合闸功j7017			
储能电机额定输入功率w≤25018 额定操作电压及辅助回路额定电压vdc220、110、24ac220、110、2419			
额定电压下储能时间s<1020 过电流脱扣器 额定电流a5 脱扣电流准确度%±10			