

经编涤纶玻纤土工格栅 老路修补耐高温120KN玻纤格栅 玄武岩格栅

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 经编涤纶玻纤土工格栅 老路修补耐高温120KN玻纤格栅 玄武岩格栅 |
| 公司名称 | 泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂 |
| 价格 | 5.30/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:诺联 型号:120kn 产地:山东 |
| 公司地址 | 天平办事处晶华路劲力车业院内 |
| 联系电话 | 18605380641 |

产品详情

玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是[无机材料](#)

，其理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热稳定性好；网状结构使集料嵌锁和限制；提高[沥青混合料](#)的承重能力。因表面涂有特殊的[改性沥青](#)使其具有两重的复合性能，极大地提高了土工格栅的耐磨性及剪切能力。

有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理，使格栅和[沥青路面](#)

紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力增高，它们之间的摩擦系数显著增大（可达0.8~1.0），土工格栅埋入土中的抗拔力，由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大，因此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻，具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁剪和连接，也可重叠搭接，施工简便，不需要特殊的施工机械和[技术人员](#)。