

衬F4储罐 衬氟防腐罐

产品名称	衬F4储罐 衬氟防腐罐
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:鸿氟 型号:HF-08 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

产品详情

衬F4储罐 衬氟防腐罐 简要说明：PTFE衬里设备，PTFE内衬，内衬PTFE,PTFE又称聚四氟乙烯，是现在众所周知的四氟，它是塑料王，无论是防腐还是其他领域用途都非常广泛。不锈钢衬四氟储罐 PTFE储罐用以存放酸、醇、气体等提炼的化学物质。其种类有很多，大体上有：滚塑储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、焊接塑料储罐等。就储罐的性价比来讲，现在以滚塑储罐为优越，滚塑储罐又可以分：钢衬塑储罐，全塑储罐两大系，分别包括立式，卧式，运输，搅拌等多个品种。

无锡鸿氟防腐设备有限公司生产加工的钢衬四氟储罐、不锈钢衬四氟储罐、PTFE储罐的板衬工艺是将活化过的四氟乙烯板用特种进口胶，将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上，改胶水又很强的结合力，可以保证衬里不起不脱壳，保证设备长期稳定的使用，四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备、PFA焊条和焊带，各焊一次，施焊工艺如下：实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其清洗干净，然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做一个坡口的处理，一般采用“v”型或“X”型坡口，这也是为我们的焊接带来了一定的方便，契合度高。

衬F4储罐 衬氟防腐罐 产品工作范围说明：

介质工作温度：-100 ~250

介质工作压力：正压0.6Mpa ~ 2.5Mpa,常温下负压为70Kpa.

耐腐蚀性：几乎能耐任何化学物

采购 衬F4储罐 衬氟防腐罐 无锡鸿氟防腐设备有限公司生产销售钢衬四氟储罐厂家，公司生产设备既具有钢的强度，又具有塑料的耐腐蚀性能，而且具有整体一次成型无焊接、外观平整、内壁光滑、抗冲击、耐高低温、强度高、抗老化、不渗漏、无毒性、耐酸碱、耐各种有机酸、无机酸、各种溶液、寿命

长等优点。有意向的客户请与我们联系，无锡鸿氟防腐设备有限公司随时欢迎您的来电！！！！