

LDPE 卡塔尔石化 FD0274 高强度 透明级 食品包装 薄膜 塑胶原料

产品名称	LDPE 卡塔尔石化 FD0274 高强度 透明级 食品包装 薄膜 塑胶原料
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	卡塔尔石化:高强度 FD0274:透明级 沙特:LDPE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

规格级别	高光,清晰度,高,尺寸稳定性良好,食品接触的合规性,光滑性,抗结块性 吹塑薄膜,薄膜挤出	外观颜色	清晰/透明
该料用途	薄膜,层压板,食品包装		
备注说明	加工条件:吹塑薄膜,薄膜挤出。		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度		ASTMD1505	0.923	g/cm ³
	熔流率(熔体流动速率)(190 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	2.4	g/10min
机械性能	摩擦系数		ASTMD1894	0.10	
薄膜	薄膜厚度-经测试			50	μm

	可供应的薄膜厚度		25to100m	
抗张强度	MD:屈服,50m	ASTMD882	14.0	MPa
	TD:屈服,50m	ASTMD882	11.0	MPa
	MD:断裂,50m	ASTMD882	22.0	MPa
	TD:断裂,50m	ASTMD882	21.0	MPa
伸长率	MD:断裂,50m	ASTMD882	470	%
	TD:断裂,50m	ASTMD882	570	%
落锤冲击2(50m)		ASTMD1709B	110	g
薄膜厚度-经测试			50	m
	可供应的薄膜厚度		25to100m	
抗张强度	MD:屈服,50m	ASTMD882	14.0	MPa
	TD:屈服,50m	ASTMD882	11.0	MPa
	MD:断裂,50m	ASTMD882	22.0	MPa
	TD:断裂,50m	ASTMD882	21.0	MPa
伸长率	MD:断裂,50m	ASTMD882	470	%
	TD:断裂,50m	ASTMD882	570	%
落锤冲击2(50m)		ASTMD1709B	110	
热性能	维卡软化温度	ASTMD1525	94.0	°C
	结晶峰温度(DSC)	ASTME794	111	°C
光学性能	光泽度(45 ° ,50.0m)	ASTMD2457	75	
	透明度(50.0m)	ASTMD1746	85.0	
	雾度(50.0m)	ASTMD1003	6.5	%