中开泵 泰隆 化工

产品名称	中开泵 泰隆 化工
公司名称	扬州市通用机械有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:泰隆 型号:200S-63 用途:化工
公司地址	扬州市皮坊街2-8号（生产资料市场A5区16-19）
联系电话	0514-87950265-801

产品详情

品牌	泰隆	型号	200S-63
用途	化工	流量	288（m3/h）
扬程	42（m）		

s、sh型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵，供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体，根据用户需求，通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体，该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。结构说明本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方，与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去，水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。泵主要零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上，制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部，制有放水的管螺孔。经过静平衡校验的叶轮，用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上，其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端，用黄油润滑。双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。泵通过弹性联轴器由电动机直接传动，必要时亦可用内燃机传动。轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。