

CB/T3656-1994船用外螺纹空气减压阀

产品名称	CB/T3656-1994船用外螺纹空气减压阀
公司名称	昆山万盛全精密电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万盛全 型号:CB/T3656-94 产地:江苏
公司地址	昆山开发区伟业路18号楼1193室(注册地址)
联系电话	17315479989

产品详情

船用空气减压阀CB/T3656-1994 型式;A,B,C型公称口径进口;DN15-DN25,出口;DN20-DN32,公称压力;PN1.0 3.0Mpa,阀体船用测深自闭阀CB/T3778-1999,公称口径;DN40 DN50 DN65 ,适用介质;滑油,燃油,阀体;锡青铜,旋塞;锡青铜,上盖 压盖;锡青铜,放气赛;黄铜。

1适用范围：

本标准产品适用于船舶压缩空气管路。

2 引用标准：

GB 600 船用管路阀件通用技术条件

GB 3202 船舶管路附件的标志

GB 56 管子平肩螺纹接头

3 产品分类：

(1) 减压阀的压力分级按表1.

压力分级 进口压力 出口压力

A 3.0 1.0-0.7

B 3.0 0.7-0.2

C 1.0 0.4-0.05

(2) 减压阀参数

公称通径 进口工作压力

3.0 3.0 1.0

进口 出口 出口减压压力

15 20

20 25 1.0-0.7 0.7-0.2 0.4-0.05

25 32

船用空气减压阀CB/T3656-94经过以下试验方可出厂。

1、强度和材料紧密性水压试验

2、出口腔的密性试验

3、压力条件试验

4、压力特性试验

5、流量特性试验

6、疲劳寿命试验