

HDPE 上海石化 MH602 高强度 薄膜级 包装袋 高密度聚乙烯 树脂原料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HDPE 上海石化 MH602 高强度 薄膜级 包装袋 高密度聚乙烯 树脂原料 |
| 公司名称 | 江苏硕创新材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/1KG |
| 规格参数 | 上海石化:高强度 MH602:薄膜级 上海:HDPE |
| 公司地址 | 惠山区洛神路6号 |
| 联系电话 | 15861423873 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|--|
| 规格级别 | 高强度 薄膜 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 需要杰出和良好平衡的机械特性的用途。譬如：工业用衬垫、重包装袋和购物袋。 | | |
| 备注说明 | MH602是高密度薄膜级聚乙烯树脂，MH602含有抗氧化剂，具有卓越的物理特性和良好的加工性能，制成的薄膜外观均匀，强度和挺括度好。挤出条件：平缓的加工温度设定熔体温度 210 ~ 230 ；瓶颈高度 5 ~ 8倍口模直径；吹胀比 3:1 | | |

技术参数

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
|------|--------|--------------|-------------|-----------------------|
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 946 kg/m ³ |
| | 熔融指数 | 190 ， 2.16kg | ISO 1133 | 6 g/10min |
| | | 190 ， 5kg | ISO 1133 | 0.2 g/10min |
| 机械性能 | 抗穿能透 | | 北欧化工 | 70 N |
| | 落镖冲击强度 | | ISO 7765-1A | 300 g |

| | | | | |
|--------|------|-----------|-----|-----|
| 断裂伸长率 | 纵向 | ISO 527-3 | 350 | % |
| | 横向 | ISO 527-3 | 550 | % |
| 拉伸屈服强度 | 纵向 | ISO 527-3 | - | MPa |
| | 横向 | ISO 527-3 | 29 | MPa |
| 拉伸模量 | 纵向 | ISO 527-3 | 700 | MPa |
| | 横向 | ISO 527-3 | 800 | MPa |
| 拉伸强度 | 纵向 | ISO 527-3 | 75 | MPa |
| | 横向 | ISO 527-3 | 55 | MPa |
| 抗穿透能力 | | 北欧化工 | 1.5 | J |
| 撕裂强度 | 纵向 | ISO 6383 | 0.1 | MPa |
| | 横向 | ISO 6383 | 1.0 | MPa |
| 热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 131 | |