

## chainflex电缆，chainflex柔性电缆

产品名称	chainflex电缆，chainflex柔性电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:chainflex 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械，物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，chainflex电缆适用于工业作用环境下的频繁弯曲场合，高架仓库存储和提取设备及物流设备系统、五金冲压、机械(人)手、建筑机械、码头、消防车、起重运输设备、冷藏设备、装甲车、坦克链等。特别应用重机接负荷，海岸、港口、野外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

chainflex电缆特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内室外移动安装，可用于拖链系统中，适合频繁连续弯曲、极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合。chainflex电缆，chainflex柔性电缆，上海科邦特种电缆厂。chainflex电缆具有极好的抗水解，抗化学腐蚀，抗紫外线，耐油性，抗磨损性，抗微生物，保护电缆不受机械应力的损害，

chainflex电缆结构：

导体：纯无氧铜丝

绝缘：高机械性能TPFE绝缘材料，

屏蔽：镀锡铜网高密度编织双屏蔽层，防止外界信号干扰

外护套：聚醚聚氨酯PUR外护套

chainflex电缆技术参数：

工作电压：450/750V

测试电压：2000V

绝缘电阻：20MQ/KM(20 )

弯曲半径：固定安装：4\*D

移动安装：7.5\*D

工作温度：固定安装：-45 ~110

移动安装：-40 ~100

符合VDEO472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1