

# 雾面防刮PET/AG防眩硬化PET 柯图泰EBA130/EBA180/EBA250

产品名称	雾面防刮PET/AG防眩硬化PET 柯图泰EBA130/EBA180/EBA250
公司名称	东莞市粤秀光电材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	表面处理:低雾度硬化处理 光面处理:可丝网印刷/UV彩印 宽度:1000MM
公司地址	广东省东莞市长安镇宏丰路40号104室（注册地址）
联系电话	0769-81603922 13543159417

## 产品详情

AG防眩光PET膜主要特性：

此系列硬化薄膜是一款可替代英国柯图泰Autoflex EBA130/EBA180/EBA250,融合了国际纳米防刮材料技术以及UV涂布工艺，具有防眩雾面效果，耐磨，低彩虹，低晶点，同时具有可印刷性地特点。对UV印刷油，普通油墨有极好的附着力，非常适合IMD（模内装饰），触摸屏，手机LENS,家电面板，屏幕保护膜等高端应用。

AG防眩光PET膜适应领域：

IMD 手机外壳，家电控制面板

触摸屏、AG防眩保护膜

薄膜开关、手写板

手机、笔记本、平板电脑、数码相机、GPS等的抗刮保护膜。

产品型号

单面加硬PET膜

特性

单位

测试值

测试标准

型号

EBA130

EBA180

EBA250

厚度计

拉伸强度

MD

Mpa

187

190

190

JIS C2151/ASTM D882

TD

239

215

215

断裂伸长

%

162

212

212

123

174

174

热收缩 (150度, 30分钟)

0.9

1.0

1.0

JIS C2151/ASTM D1204

0.6

0.5

0.5

透光率

单片

90

89

88.2

JIS C7105/ASTM D1003

雾度

13

13

13

抗溶剂性

无划痕

无划痕

无划痕

100次

抗酸碱性

酸：无划痕

碱：无划痕

酸：无划痕

酸：无划痕

HCL5%

NaOH 5%

钢丝绒

重100g 50次

附着力

%

100/100

100/100

100/100

百格刀/自备油墨

铅笔硬度

H

2H

2H

2H

铅笔硬度机

注：单位换算 $N/mm^2=kg/mm^2*9.8=Mpa$