

# 英思科M40Pro与M40四合一气体检测仪区别

产品名称	英思科M40Pro与M40四合一气体检测仪区别
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:M40Pro 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

## 产品详情

英思科M40Pro与M40四合一气体检测仪区别

英思科M40PRO多气体检测仪

- 1.同时检测可燃气体，O<sub>2</sub>，H<sub>2</sub>S，CO
- 2.拥有CCCF认证
- 3.可持续工作20小时
- 4.适应超低温超高温工作
- 5.连续3个月采样，80万组数据存储
- 6.长达20小时待机时长
- 7.防尘防水
- 8.一体化采样泵可选

智能传感器

采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体气体伤害、从而延长传感器使用寿命

M40PRO四合一气体检测仪不仅延续了上一代M40气体检测仪的标准四气体的检测规格，更是在jing确度上做到了好，新版的硫化氢气体的检测jing确度更是达到0.1ppm！

相较上一代M40，33米的远程采样距离优势更为明显！

#### 一.外壳材料：

聚碳酸酯外壳，具有抗撞击保护套，防RFI.

颜色：新一代M40PRO提供亮眼的明黄色，为在昏暗的工作环境中的人们带来更贴心的用户体验。

#### 二.M40PRO多版本供选择：

1，扩散式带标准锂电池版

2，扩散式带加强版锂电池

3，泵吸式带加强版锂电池

#### 三.M40PRO的外形尺寸：

扩散式版本尺寸：4.1 × 2.3 × 1.2英寸（103mm × 58mm × 30mm）

重量：6.4盎司（182克）

泵吸式版本的尺寸：6.8 × 2.6 × 2.6英寸（172mmx67mmx66mm）

重量：13.4盎司（380）

传感器：氧气和有毒气体—电化学原理

甲烷/可燃气体-催化燃烧原理

#### 工作温度：

-20 至+50

-4 +122

工作湿度：15%-90%RH（非冷凝，持续）

#### 电源/运行时间:

标准版可充电锂离子电池:M40PRO-12小时

加强版可充电锂离子电池:M40PRO-20小时

M40PRO带泵-12小时

充电时间：标准版可充电锂离子电池 < 5小时

加强版可充电锂离子电池 < 7小时

英思科M40Pro与M40四合一气体检测仪区别