

试验台 流水线工作台 防静电工作台 超净工作台 十年制造品质

产品名称	试验台 流水线工作台 防静电工作台 超净工作台 十年制造品质
公司名称	上海佰川物流设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BAMECHAN 型号:BC-GZT-SB
公司地址	嘉定区马陆镇陈宝路287号5幢
联系电话	13918448607 13817553408

产品详情

品牌	BAMECHAN	型号	BC-GZT-SB
用途	一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用		

工作台

科技名词定义中文名称：工作台英文名称：table定义：具有工作平面，用于直接或间接装夹工件或工夹具的零部件。

工作台工作台采用优质冷扎板精工制作而成,坚固的工作桌框架,牢固平稳,可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择,可配合不工使用的要求;工具吊柜(箱),侧柜(箱),外美观;层板,抽屉质量上乘,承重大,抽屉内可根据需要任意分隔;节约空间,适用性强。 详细信息 深圳市锦盛五金机械有限公司供应重型工作台

耐冲击桌板特性 桌板使用高压成型纤维板，表面黏贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，桌面四边并以pvc长型胶条封边，以保护桌边不易受损。

耐冲击、吸震、美观，适合一般工厂钳工作业、机具维修、生产线包装与保养厂作业及其它用途使用。 **耐磨桌板特性**

桌板使用高压合成板，表面黏贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，桌面四边并以pvc长型胶条封边，以保护桌边不易受损。

耐磨，适合一般电子工厂、研究所、实验室、医院、学校作业、仪器存放、检测作业、维修等用途。

原木桌板特性 桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。

表面光滑平整，美观不易变形，耐油、耐热、耐酸、耐碱，

适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。 **不锈钢桌板特性**

桌板使用高压合成板，表面包1.2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。

耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。轻型工作台可承重500kg 重型工作台可配置工具柜，重型工作台桌面可承受1000公斤防静电工作台的工作原理1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地，这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。3、防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！洁净工作台洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。洁净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点。

编辑本段

产品特征1、采用超薄型无隔板过滤器，过滤效率为：99.99%0.3um，静态百级。将静压箱尺寸缩到最小，再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作室显得宽敞明亮；2、采用可调风量送风系统轻触型开关调节风速，使工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小；3、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器，且保证风速；4、分垂直、水平流形，开放台式，操行方便；5、采用可调风量送系统，旋钮型无级调节风速，使工作区风速处于理想状态；6、可根据工艺要求，本工作台可单台独立使用，可将多台串联组成100级超净流水装配生产线；7、配装压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，以便提醒更换高效过滤器；