

# 新疆乌鲁木齐环氧无溶剂防腐涂料 管道无毒8710涂料 东化生产

产品名称	新疆乌鲁木齐环氧无溶剂防腐涂料 管道无毒8710涂料 东化生产
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:博邦环氧涂料 型号:H52-6 重量:30kg/组
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐市环氧树脂胶无添加剂防腐涂料 管道无毒性8710工业涂料 东化生产加工无添加剂环氧树脂胶液态防腐漆是一种高固体，常温状态凝固（硬化）的无添加剂的环氧防腐涂料。具有耐腐蚀、耐化工品、抗磨损、耐冲击、易清理等优点，与基材粘结力强，建筑施工方便快捷，根据顾客的务必可制做不一样的薄厚工业涂料。当环境温度为5-10℃，应视涂层凝固速度，如表干时间超过2小时，可采用提高商品产品工件工作温度，降低相对湿度及提高自然通风的办法解决。在狭窄的不透风处建筑施工，须提供强力空气流通。中文名 无添加剂环氧树脂胶液态防腐漆 贮存期为十二个月 特性 有耐腐蚀、耐化工品 形态 凝固 文件名称 1 组成及特性 2 适用范围 3 技术数据 4 建筑施工及储存 组成及特性撰写

广播节目 1) 高固体份：一次可达到较为理想薄厚。 2) 凝固后特点优异：凝固周期短，涂膜硬度大，无添加剂：采用%体现型魅力环氧胶。无分散化胺残留。 3) 耐蚀性好：具备较强的耐碱性水溶、耐磨性、耐热性、耐盐雾腐蚀等化学特性，而且具有较好的抗磨损、耐冲压性、耐洗刷性等物理特征。干燥迅速：经建筑施工喷漆后，能很快干燥涂层。

4) 装饰艺术设计非常好：即具有优异的耐腐蚀特点，而且也有较强的装饰艺术设计。 5) 建筑施工、维修方便快捷：在使用中不易裂开而且容易清理、易维修保养.能够满足现代化对环氧地坪漆的需要。是现代化较理想的长效防腐涂料。 适用范围撰写 广播节目

该漆是一种特性优异的防腐涂料，本品有良好的耐化学品性、防潮性、耐磨性好。可用船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工企业选矿厂、建筑钢材机器设备、管道、混凝土表面，使其免受水汽、海平面、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀性气体的浸蚀。数据编辑 广播节目 项目指标 项目指标

漆膜外观及色彩 漆膜平整 附着力克/平米