

乌鲁木齐高氯化聚乙烯防腐涂料 HCPE防腐涂料 东化生产

产品名称	乌鲁木齐高氯化聚乙烯防腐涂料 HCPE防腐涂料 东化生产
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:博邦HCPE 型号:H52-9 重量:25kg
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

乌鲁木齐市高氯化聚乙烯防腐材料 HCPE防腐材料

东化生产制造高氯化聚乙烯防腐油漆/防腐材料采用的是高氯化聚乙烯（HCPE）环氧树脂为防腐蚀原料、经物理性生产加工，配上防腐蚀色浆，有机溶剂、防锈颜料、填充料和改性剂，经缩聚反应而产生。商品可以分为油性漆两类。中文名字 高氯化聚乙烯防腐材料 漆层外型 漆层整平 黏度（涂—4 > 110 抗冲击强度 50

1 产品特征及产品简介

2 技术规格

3 施工标准及存储 产品特征及产品简介 该产品的成膜物质具备化学的可塑性，阻燃性、封闭型好。对空气、水分及石油类都具有较好的抵挡性，具备出色的室外耐老化，涂层坚毅、耐热性佳、除霉变、粘合力强，干燥快速，双组分外包装，不需要在施工工地临时性配制。检修便捷，新老镀层间有相溶功效，故检修时无须除掉稳固的就涂层。储存期长，不起膜、不结团。本产品适用船只、海港、铁路线设备，海上采油平台，桥梁、原油、化工厂、冶炼厂、钢铁设备，海运集装箱、管路、木料表层及混凝土表层，工业厂房建筑物保护的。使之免遭空气、海面、碱类、烷类、酸盐、原料油、化学气体等腐蚀性物质的腐蚀。技术规格 干燥时间：干固（h）<2 脚踏实地（h）24（粘合力（级）2 耐热性 130 阻燃等级：点燃 15 秒 玄火自息 柔韧度（mm）1 耐食盐水、碱（h）72h 不出泡、不锈蚀 防水性（h）72h 不出泡、不锈蚀 耐碱性（h）72h 不出泡、不锈蚀 施工标准及存储编写 广播（1）：该漆使用时充足拌匀，把被涂物清理干净，坚决杜绝油渍、水分、尘土及其它废弃物存有（提议喷砂防锈处理至 Sa2.5 级或手工制作防锈处理至 St3 级），以确保涂刷品质。（2）：涂刷各道镀层时需间距 4 钟头，涂后一道面漆需经 24 小时，再涂一道油漆。涂完后一道油漆后，在常温状态干燥 10 天——15 天后才可应用。（3）：对于一般大气腐蚀，提议涂刷四层（二底二面），针对腐蚀性物质比较严重部位，提议涂刷六层（二底四面）或者更双层。（4）：下雨天或环境湿度超过 75% 时，应暂停工程施工。施工过程中如漆质过稠，可以用专用型油漆稀释剂调节黏度。（5）：储存期十二个月、期满检测各类性能指标，做到技术标准可正常使用。