

# WK-200P制备液相色谱仪

产品名称	WK-200P制备液相色谱仪
公司名称	杭州旭昱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江杭州市西湖区杭州市三墩西湖科技园西园一路8号B幢3楼
联系电话	888688866361 13979917207

## 产品详情

WK-200P制备液相色谱仪是一款高效、功能强大的模块化制备色谱系统，其体积小制备通量大，改进了中草药活性成分、化学合成和生化药物分离中的纯化过程，允许使用多达4种不同的溶剂的梯度洗脱，在线检测，并可在同一平台下完成馏分收集工作，支持不锈钢色谱柱和高压玻璃色谱柱的系统连接，广泛应用于中草药、天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备。

### WK-200P制备液相色谱仪

#### 产品特点

WK-200P制备液相色谱仪是一款高效、功能强大的模块化制备色谱系统，其体积小制备通量大，改进了中草药活性成分、化学合成和生化药物分离中的纯化过程，允许使用多达4种不同的溶剂的梯度洗脱，在线检测，并可在同一平台下完成馏分收集工作，支持不锈钢色谱柱和高压玻璃色谱柱的系统连接。

#### 应用领域

广泛应用于中草药、天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备，从实验室研究到工业化生产，均可满足其要求。

#### 技术参数

泵头	316L不锈钢泵 高精度、低脉冲、耐腐蚀（peek泵头可选）
流速范围	0.01-200.00ml/min（梯度）
流速精度	±0.5%
压力范围	0-10MPa
压力脉动	0.2MPa
梯度类型	台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度和流速
梯度调节	1%

检测器光源	氙灯+钨灯（进口）
检测波长	190-900nm 全波长检测器 双波长同时检测
波长精度	± 1nm
吸光度范围	0-3AU
收集	全自动收集器
收集管架	2×60支试管（15mm*150mm试管）其他规格可以选配
收集模式	普通模式（按时间收集、峰收集、阈值收集）、顺序收集、循环收集
手动上样阀	制备色谱阀（标配10ml定量环）
上样方式	固体上样或液体上样
电源	220V ± 10% 50Hz
色谱软件控制	通过WOOOK500色谱软件控制泵、紫外、自动收集器等组件设置与运行
控制界面	图形界面，USB接口，采用基于Windows7/Windows 10的PC软件工作站