

# 单相6000瓦静音柴油发电机

产品名称	单相6000瓦静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

单相6000瓦静音柴油发电机作为通信用柴油发电机组，必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求，同时和《通信用柴油发电机组的进网孙迎澳认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过行业主管部门所设立的通信电源设备孙迎澳监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组，必达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的孙迎澳检测标准》的规定，并要通过有关组织部门对设备孙迎澳的严格检验。从原理上来讲，根据不同的改变方法，谐波增压进气技术可分为可变进气管式及可变进气管容积式两种。而目前被广泛应用的便是可变进气管式谐波增压技术，这技术的核心在于，当柴油发电机发动机处于低转速时，通过较长的进气歧管达到低速增扭的效果。而在发动机处于中高转速时期，则通过较短的进气歧管增加发动机的进气量，从而获得更为强劲的加速能力，这项技术依然是建立在自然进气基础上，其增压效果不能与涡轮增压系统比较。大泽动力主题为“雷霆动力双雄汇”的汽油发电机、柴油发电机区域上市活动隆重举行。此次上市推出的共四款发电机组，其中汽油发电机，柴油发电机达推出实用型，家用静音汽油发电机推出三款机型。

型号：TO7600ET-J

### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

单相6000瓦静音柴油发电机产品特点：

1. 风冷柴油发电机组采用风冷柴油机作为动力，因此具备了风冷柴油机适用场所广，不需要水冷柴油机特点，特别适合工程建设、电信、军事、农林渔业等需要野外作业，且离水源地较远的场所，省去频繁加水的苦恼。
2. 目前的风冷单缸柴油机均为第二代单缸柴油机，各项指标均符合.对于第二代单缸机的技术要求，比重量轻，排放低，使得目前的单缸风冷发电机组更经济，更环保。
3. 由于采用第二代单缸柴油机燃油喷射技术，使得柴油机油耗大大降低，每千瓦时消耗柴油不超过200克，相比同排量的汽油机，节油30%左右。
4. 由于柴油机本身具有的高扭矩，性高的特点，使得柴油发电机具有发电稳定性好，功率损耗小的特点，加大泽油机采用压燃式点火方式，不需要火花塞及化油器，更使机组结构简单，便于维护。