

伊藤动力5kw柴油三相发电机YT6800E3

产品名称	伊藤动力5kw柴油三相发电机YT6800E3
公司名称	上海伊誊实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT6800E3 单三相:三相
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

产品详情

伊藤发电机在安装时要注意：

- 1、伊藤发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、伊藤发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、伊藤发电机组在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、伊藤发电机组基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。昆明圣亚柴油发电机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、伊藤发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、伊藤发电机组与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

5kw三相电启动柴油发电机

产品型号	YT6800E3
相数	三相
额定功率	5kw
极限输出功率	5.5kw
直流输出	12V

额定电压	220V/380V
启动方式	电启动
频率	50HZ
耗油量	271g
机油容积	1.65L
结构形式	开架或手推车式
外形尺寸(MM)	725*500*630
净重/毛重(KG)	102KG
发动机型号	LD168FA
发动机类型	4冲程.单缸.直喷柴油机
排量	418cc
燃油容积	15L
冷却方式	强制风冷
电压调节器	电容式
燃油表	机油报警装置
排气指标符合	GB20891-2007
生产标准符合	GB/T2820-97
稳态电压调整率(%)	±1
电压波动率(%)	±0.5
稳态频率调整率(%)	±1
频率稳定时间(S)	3
产品信息	含13%专票
交易方式	款到发货或淘宝交易
付款方式	转账、现金、刷卡、支票或者支付宝等
发货时间	款到24小时内
售后服务	伊藤原装 全国联保
质保	质保一年终身维护
公司主营产品：汽油发电机组，柴油发电机组，发电电焊一体机，汽油水泵，柴油水泵，马路切割机	

伊藤发电机组的一些零部件也会影响柴油发电机组功率变化，主要原因有：

- 1、空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换空气过滤器；
- 2、燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗；
- 3、点火时间不正、须调整。

预防伊藤发电机组功率下降的密集，机器这个东西要它很好很正常的工作最重要的就是要保养好，及时的维护和保养不仅能柴油发电机组工作的可靠性，还能延长伊藤发电机组的使用寿命。