

车载式20KW高原柴油发电机

产品名称	车载式20KW高原柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

车载式20KW高原柴油发电机产品简介：

随着家出台限电措施，各地采取了不同形式的拉闸限电方式，许多生产企业都被迫停产，受到影响较重的是工业销售业，为了解决生产矛盾，越来越多企业开始自备发电设备，因此柴油发电机组成为了紧俏产品。柴油发电机组属自备电站交流供电设备的种类型，是种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。

大泽动力风冷式柴油机结构的点如下:

(1)无需设置水冷却系统。由于风冷柴油机运行时，依靠强迫风冷带走热量，电子计算机因此，结构上无需设置水冷却系统，气缸盖、缸体部位不设置水套腔，不用水泵、散热器和节温器等机件，因而简化了结构，降低了成本。因此，它的重量相应减少。

(2)低温性能优良。大泽动力风冷式柴油机由于采用深w型燃烧室，多孔喷油，机组燃油直接喷射燃烧，因此，低温性能优良，般在—200环境下，也可起动运转，适合在寒冷地区的冬季中使用。燃烧室所需喷油压力相对较低，喷油嘴不易被阻塞、卡滞，不但工作可靠而且燃料燃烧完全，省油，污染少，其耗油率小于222g/kW.h，低油耗率为22g/kW.h。

风冷式柴油机在零下35C情况下，仍能很好起动和可靠地工作，不会有冻裂机体的危险，也不需要防冻液。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.机器油耗： 205g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*865*1205

车载式20KW高原柴油发电机这是一款静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。独的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款应急必备发电机组。该产品采用用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

- 1用的降噪音消声材料，大程度地抑制机械噪声。
- 2 减震措施确保机组的平衡运行。
- 3 科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。
- 4良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。
- 5 大容量的机座油箱，可供连续运行
- 6 移动防音型：
- 7 具备固定防音型的全部性能优点。
- 8 适用于野外作业和机动作业。
- 9 轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。